



استاندارد ملی ایران

۲۱۸۷۶-۲

چاپ اول

۱۳۹۵



جمهوری اسلامی ایران

Islamic Republic of Iran

سازمان ملی استاندارد ایران

Iranian National Standardization Organization

INSO

21876-2

1st. Edition

2017

Identical with
ISO 16075-2: 2015

طرح های استفاده از فاضلاب تصفیه شده
در آبیاری - قسمت ۲: توسعه
طرح - راهنمای

**Treated wastewater use
for irrigation projects - Part 2:
Development of the project - Guidelines**

ICS: 13.060.01,13.060.30

سازمان ملی استاندارد ایران

تهران، ضلع جنوب غربی میدان ونک، خیابان ولیعصر، پلاک ۲۵۹۲

صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹ تهران - ایران

تلفن: ۸۸۸۷۹۴۶۱-۵

دورنگار: ۸۸۸۸۷۱۰۳ و ۸۸۸۸۷۰۸۰

کرج، شهر صنعتی، میدان استاندارد

صندوق پستی: ۳۱۵۸۵-۱۶۳ کرج - ایران

تلفن: (۰۲۶) ۳۲۸۰۶۰۳۱-۸

دورنگار: (۰۲۶) ۳۲۸۰۸۱۱۴

رایانامه: standard@isiri.gov.ir

وبگاه: <http://www.isiri.gov.ir>

Iranian National Standardization Organization (INSO)

No. 2592 Valiasr Ave., South western corner of Vanak Sq., Tehran, Iran

P. O. Box: 14155-6139, Tehran, Iran

Tel: + 98 (21) 88879461-5

Fax: + 98 (21) 88887080, 88887103

Standard Square, Karaj, Iran

P.O. Box: 31585-163, Karaj, Iran

Tel: + 98 (26) 32806031-8

Fax: + 98 (26) 32808114

Email: standard@isiri.gov.ir

Website: <http://www.isiri.gov.ir>

بهنام خدا

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه های مختلف در کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، صادرکنندگان و وارد کنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان های دولتی و غیر دولتی حاصل می شود. پیش نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون های مربوط ارسال می شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می شود.

پیش نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان های علاقمند و ذیصلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می کنند در کمیته ملی طرح، بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مقررات استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می شود به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد (ISO)^۱، کمیسیون بین المللی الکترونیک (IEC)^۲ و سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی های خاص کشور، از آخرین پیشرفت های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین المللی بهره گیری می شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری کند. سازمان می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آن را اجباری کند. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و صدور گواهی سامانه های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی، آزمایشگاه ها و مراکز واسنجی (کالیبراسیون) وسائل سنجش، سازمان ملی استاندارد این گونه سازمان ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن ها اعطا و بر عملکرد آن ها نظارت می کند. ترویج دستگاه بین المللی یکاه، واسنجی وسائل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبهای و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International organization for Standardization

2 - International Electro technical Commission

3- International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)

4 - Contact point

5 - Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد

«طرح‌های استفاده از فاضلاب تصفیه شده برای آبیاری - قسمت ۲: توسعه طرح - راهنمایی»

سمت و / یا محل اشتغال:

شرکت نسل برتر مشاورین آبان کیفیت

رییس:

ضرابی راد، راحله

(کارشناسی ارشد زمین‌شناسی)

دبیر:

اداره کل استاندارد خراسان شمالی

فرجی، احمد رضا

(کارشناسی ارشد زمین‌شناسی، هیدروژئولوژی)

اعضا: (اسمی به ترتیب حروف الفبا)

دانشگاه پیام نور مرکز بجنورد

آروین، پویا

(دکتری مهندسی کشاورزی)

اداره کل استاندارد خراسان شمالی

اختری، ندا

(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)

دانشگاه پیام نور مرکز بجنورد

ارجمندزاده، رضا

(دکتری زمین‌شناسی)

وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

بیگی، ایوب

(کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط)

دانشگاه حکیم سبزواری - گروه محیط زیست

پهلوانی، عباس

(دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری)

شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی

جاودانی پور، احمد

(کارشناسی زمین‌شناسی)

وزرات نیرو، شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب

جهانی بهنمیری، اصغر

ایران

(کارشناسی ارشد مهندسی محیط‌زیست، آب و فاضلاب)

سازمان حفاظت محیط زیست ایران

خاور، لیلا

(کارشناسی ارشد مهندسی محیط‌زیست، آب و فاضلاب)

سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد

خسروی، حسین

(کارشناسی زمین‌شناسی)

سمت و/یا محل اشتغال:

اعضا: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

هیات علمی دانشگاه آزاد واحد قوچان

خسروپیار، سوسن

(دکتری مهندسی شیمی)

شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان شمالی

روشن روان، حمید

(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، مخازن هیدرولوژی)

هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

شرقی، عبدالعلی

(دکتری مهندسی عمران،)

شرکت نسل برتر مشاورین آبان کیفیت

غلامیان، حسام

(کارشناسی شیمی)

شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

فتحی نجفی، عبدالرضا

(کارشناسی ارشد زمین شناسی، هیدرولوژی)

اداره کل استاندارد خراسان شمالی

کاظمیان، احسان

(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)

اداره کل محیط زیست خراسان شمالی

کلماتی، احمد رضا

(کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی)

کارشناس استاندارد

کمالی، منصوره

(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، بیوتکنولوژی)

عضو مستقل

نبی زاده، داوود

(کارشناسی مهندسی کشاورزی)

اداره کل استاندارد خراسان شمالی

یزدانی، صادق

(کارشناسی ارشد آمار)

وزرات جهاد کشاورزی، موسسه آب و خاک ایران

یگانه، مژگان

(دکتری خاک شناسی)

ویراستار:

هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

شرقی، عبدالعلی

(دکتری مهندسی عمران،)

فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
ز	پیش گفتار
ح	مقدمه
۱	۱ هدف و دامنه کاربرد
۱	۲ اصطلاحات، تعاریف و کوتنهنوشتها
۱	۱-۲ اصطلاحات، تعاریف
۱۶	۲-۲ کوتنهنوشتها
۱۷	۳ پارامترهای بهداشت عمومی و کیفیت آب برای تصمیم گیری درباره آبیاری با فاضلاب تصفیه شده
۱۷	۱-۳ سطوح کیفیت فاضلاب تصفیه شده پیشنهاد شده
۱۷	۲-۳ کیفیت مورد نیاز فاضلاب تصفیه شده برای استفاده در آبیاری
۲۱	۳-۳ مفهوم مانع
۲۳	۴ جنبه‌های بهداشت عمومی آبیاری غرقابی و شیاری با فاضلاب تصفیه شده
۲۵	۵ خطرات بهداشت عمومی برای افراد ساکن در مجاور
۲۶	پیوست الف (آگاهی‌دهنده) تطبیق کیفیت فاضلاب تصفیه شده مورد استفاده در آبیاری و موانع مورد استفاده برای انواع محصولات کشاورزی تحت آبیاری با فاضلاب تصفیه شده
۳۲	کتابنامه

پیش‌گفتار

استاندارد «طرح‌های استفاده از فاضلاب تصفیه شده در آبیاری- قسمت ۲: توسعه طرح - راهنمای» که پیش‌نویس آن در کمیسیون‌های مربوط توسط سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و تدوین شده است در یک‌صد و پنجاه و یکمین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد محیط زیست مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ تصویب شد. اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۵ (استانداردهای ملی ایران- ساختار و شیوه نگارش) تدوین می‌شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در صورت لزوم تجدیدنظر خواهند شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استانداردها ارائه شود، در هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط، مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.

این استاندارد ملی بر مبنای پذیرش استاندارد بین‌المللی/ منطقه‌ای زیر به روش «معادل یکسان» تهیه و تدوین شده و شامل ترجمه تخصصی کامل متن آن به زبان فارسی می‌باشد و معادل یکسان استاندارد بین‌المللی/ منطقه‌ای مذبور است:

ISO 16075-2: 2015, Guidelines for treated wastewater use for irrigation projects — Part 2: Development of the project

مقدمه

این استاندارد، یک قسمت از مجموعه استاندارد تحت عنوان «طرح‌های استفاده از فاضلاب تصفیه شده در آبیاری» است و شامل قسمت‌های زیر است:

قسمت ۱: طرح‌های استفاده از فاضلاب تصفیه شده در آبیاری - قسمت ۱: مبانی طرح استفاده مجدد برای آبیاری - راهنمای

قسمت ۲: طرح‌های استفاده از فاضلاب تصفیه شده در آبیاری - قسمت ۲: توسعه طرح - راهنمای

قسمت ۳: طرح‌های استفاده از فاضلاب تصفیه شده در آبیاری - قسمت ۳: اجزاء طرح استفاده مجدد برای آبیاری - راهنمای

طرح‌های استفاده از فاضلاب تصفیه شده در آبیاری- قسمت ۲: توسعه طرح - راهنمای

۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد ارائه راهنمای، جهت پوشش دادن به موضوعات زیر می‌باشد:

- معیارهای طراحی پروژه‌های آبیاری با فاضلاب تصفیه شده با هدف جلوگیری از خطر سلامت عمومی افراد در معرض تماس مستقیم یا غیرمستقیم با فاضلاب تصفیه شده یا جلوگیری از خطر سلامت عمومی افراد در معرض تماس با محصول آبیاری شده با فاضلاب تصفیه شده؛

- تعیین ویژگی‌ها و مشخصات که به شرح زیر است:

الف- کیفیت فاضلاب تصفیه شده قابل استفاده برای آبیاری؛

ب- انواع محصولات قابل آبیاری با فاضلاب تصفیه شده؛

پ- ترکیبی از کیفیت‌های مختلف فاضلاب تصفیه شده و انواع محصولات کشاورزی؛

ت- سیاست‌گذاری استفاده از موانع^۱ که بتوان خطرات ناشی از آبیاری با فاضلاب تصفیه شده را کاهش داد؛

ث- ارتباط بین کیفیت فاضلاب تصفیه شده، محصولات کشاورزی و انواع موانع قابل استفاده؛

ج- در نظر گرفتن فاصله لازم بین مناطق تحت آبیاری با فاضلاب تصفیه شده و مناطق شهری؛

چ- هیچ یک از بخش‌های این استاندارد برای صدور گواهینامه به کار نمی‌رond.

۲ اصطلاحات، تعاریف و کوتاه‌نوشت‌ها

۱-۲ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد اصطلاحات و تعاریف زیر به کار می‌روند:

۱-۱-۲ کلیات

۱-۱-۱-۲

آبخوان

aquifer

لایه آب‌دار زیرزمینی از جنس سنگ نفوذپذیر یا مواد سخت نشده (شن، ماسه یا سیلت) که می‌توان آب زیرزمینی را از آن استخراج نمود.

۲-۱-۱-۲

آب اولیه

background water

آب شیرین (به زیربند ۱-۱-۱-۱۰ مراجعه شود) تامین شده برای مصارف خانگی، اداری، تجاری و صنعتی که پس از مصرف به فاضلاب (به زیربند ۱-۱-۲-۲۲ مراجعه شود) تبدیل می‌شود.

مانع

barrier

هر ابزار فیزیکی یا روش‌های فرآیندی که با ممانعت از تماس محصولات خوراکی با فاضلاب، باعث کاهش یا حذف ریسک ابتلا انسان به بیماری‌های عفونی می‌گردد؛ یا هر ابزار دیگری که برای مثال غلظت میکرووارگانیسم‌ها در فاضلاب تصفیه شده را کاهش داده یا از زنده ماندن آن‌ها در محصول خوراکی جلوگیری می‌نماید.

۴-۱-۱-۲

محیط‌زیست

environment

محیطی که در آن یک سازمان یا تشکیلاتی (به زیربند ۱۳-۱-۱-۲ مراجعه شود) از جمله هوا، آب، زمین، منابع طبیعی، گیاهان، جانوران، انسان‌ها و روابط متقابل آنها برقرار می‌باشد.

۵-۱-۱-۲

جنبه زیست‌محیطی

environmental aspect

عنصری از فعالیت‌ها، طرح‌ها یا محصولات یک سازمان که می‌تواند با محیط‌زیست (به زیربند ۴-۱-۱-۲ مراجعه شود) اثر متقابل داشته باشد.

۶-۱-۱-۲

اثر زیست‌محیطی

environmental impact

هرگونه تغییر در کیفیت محیط‌زیست، چه مضر یا مفید، و چه به صورت کامل یا بخشی ناشی از فعالیت‌ها، پروژه‌ها یا محصولات (به زیربند ۱۵-۱-۱-۲ مراجعه شود) یک سازمان است.

۷-۱-۱-۲

پارامتر زیست‌محیطی

environmental parameter

ویژگی قابل سنجش از جنبه زیست‌محیطی (به زیربند ۵-۱-۱-۲ مراجعه شود) است.

۸-۱-۱-۲

محصولات علوفه‌ای

fodder crops

محصولاتی همانند گیاهان مرتعی و علوفه، لیف، گیاهان زینتی، بذر، درختان جنگل و چمن که برای مصرف انسان نیستند.

۹-۱-۱-۲

محصولات غذایی

food crops

محصولاتی که برای مصرف انسان درنظر گرفته شده‌اند، و غالباً در سه رده محصولات غذایی قابل پخت، قابل فرآوری و قابل مصرف به صورت خام طبقه‌بندی می‌شوند.

۱۰-۱-۱-۲

آب شیرین

freshwater

آبی که به صورت طبیعی بر روی سطح زمین (دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و جویبارها) و یا زیر زمین به عنوان آب زیرزمینی آبخوان‌ها (به زیربند ۱-۱-۲ مراجعه شود) جریان دارد.

یادآوری - آب دریا و آب لب شور شیرین‌شده جزء آب شیرین محسوب می‌شود اما خود آب دریا و آب لب شور جزء آب شیرین نیست.

۱۱-۱-۱-۲

طرح آبیاری

irrigation project

شامل طراحی، توسعه، ساخت، انتخاب تجهیزات، بهره‌برداری و پایش کارهای آبیاری با فاضلاب تصفیه‌شده می‌باشد.

۱۲-۱-۱-۲

آب غیرقابل شرب

non-potable water (NPW)

آبی که برای نوشیدن کیفیت ندارد.

یادآوری - در این استاندارد به طور معمول به فاضلاب (به زیربند ۲۲-۱-۱-۲ مراجعه شود) یا فاضلاب تصفیه‌شده ارجاع داده می‌شود اما می‌تواند شامل سایر آب‌هایی باشد که کیفیت نوشیدن ندارند.

۱۳-۱-۱-۲

سازمان

organization

گروهی از مردم و امکانات با آرایش و ترتیبی از مسؤولیت‌ها، توانایی‌ها، اختیارات و ارتباط بین آن‌ها است.

فرآیند

process

دسته‌ای از فعالیت‌های مرتبط یا متعامل که ورودی‌ها را به نتایج و خروجی‌ها تبدیل می‌کند.

یادآوری ۱- به طور معمول ورودی‌های یک فرآیند، خروجی‌های سایر فرآیندها هستند.

یادآوری ۲- فرآیندها در یک سازمان (به زیربند ۱۳-۱-۱-۲ مراجعه شود) به طور معمول طرح‌ریزی می‌شوند و تحت شرایط کنترل شده صورت می‌پذیرند.

۱۵-۱-۱-۲

فرآورده

محصول

product

هر نوع کالا یا خدمات

یادآوری- این شامل کالاهای خدمات به هم پیوسته یا به هم وابسته می‌شود.

۱۶-۱-۱-۲

جنبه بهداشت عمومی

public health aspect

عنصری از فعالیت‌ها، طرح‌ها یا محصولات (به زیربند ۱۵-۱-۱-۲ مراجعه شود) یک سازمان که می‌تواند اثر متقابل با بهداشت عمومی داشته باشد.

۱۷-۱-۱-۲

اثر بهداشت عمومی

public health impact

هرگونه تغییر مضر یا مفید، کامل یا جزئی در بهداشت عمومی، که ناشی از فعالیت‌ها، طرح‌ها یا محصولات (به زیربند ۱۵-۱-۱-۲ مراجعه شود) سازمان است.

۱۸-۱-۱-۲

پارامتر بهداشت عمومی

public health parameter

ویژگی قابل سنجش از جنبه بهداشت عمومی (به زیربند ۱۶-۱-۱-۲ مراجعه شود) است.

خاک

soil

لایه‌ای از مواد سخت نشده که شامل ذرات مواد هوازده، مواد ارگانیک زنده یا مرده، هوا و محلول خاک (به زیربند ۲۰-۱-۱-۲ مراجعه شود) است.

۲۰-۱-۱-۲

محلول خاک

soil solution

فاز مایع خاک (به زیربند ۱۹-۱-۱-۲ مراجعه شود) و املاح آن می‌باشد.

۲۱-۱-۱-۲

ذی‌نفع

stakeholder

شخص، گروه یا سازمانی (به زیربند ۱۳-۱-۱-۲ مراجعه شود) که سهمی در یک سازمان یا فعالیت دارد.
یادآوری - به طور معمول ذی‌نفع می‌تواند در یک سازمان یا فعالیت تاثیرگذار باشد و یا متأثر از آن باشد.

۲۲-۱-۱-۲

فاضلاب

wastewater

فاضلاب توسط ادارات و ارگان‌های مربوطه جمع‌آوری می‌شود که می‌تواند شامل آب مصرف شده یا استفاده شده در منابع خانگی، تجاری یا صنعتی و همچنین شامل فاضلاب روان‌آب‌های سطحی باشد.

۲۳-۱-۱-۲

استفاده مجدد از آب

water reuse

استفاده از فاضلاب تصفیه شده برای استفاده مفید و سودمند از آن است.
یادآوری - مترادفهای آن احیاء آب و بازیافت آب است.

۲-۱-۲ استفاده از فاضلاب تصفیه شده (TWW)

۱-۲-۱-۲

کشاورزی

agriculture

دانش یا عمل زراعت که شامل پرورش خاک (به زیربند ۱۹-۱-۱-۲ مراجعه شود) جهت کشت محصولات و پرورش حیوانات برای تهیه غذا یا دیگر محصولات (به زیربند ۱۵-۱-۱-۲ مراجعه شود) است.

چشم‌انداز

landscape

تمام ویژگی‌های نمایان پنهانه‌ای از زمین، که اغلب بر حسب جاذبه زیباشناختی آن‌ها همانند باغ‌های عمومی و خصوصی، پارک‌ها و پوشش گیاهی از جمله چمن‌زار یا زمین چمن مناطق تفریحی در نظر گرفته می‌شود.

۳-۲-۱-۲

آبیاری محدود

restricted irrigation

استفاده از فاضلاب تصفیه شده برای کاربردهای غیرقابل شرب و در محیط‌هایی که دسترسی عمومی به واسطه موانع فیزیکی یا نهادی، کنترل یا محدود می‌شود.

۴-۲-۱-۲

آبیاری شهری محدود

restricted urban irrigation

آبیاری با فاضلاب تصفیه شده، در محوطه‌هایی نظیر برخی از زمین‌های بازی گلف، گورستان‌ها و میانه‌های بزرگراه‌ها که دسترسی عمومی به آن در طول آبیاری، کنترل شده می‌باشد.

۵-۲-۱-۲

آبیاری نامحدود

unrestricted irrigation

استفاده از فاضلاب تصفیه شده برای کاربردهای غیرقابل شرب در محیط‌هایی که دسترسی عموم به آن آزاد است.

۶-۲-۱-۲

آبیاری نامحدود شهری

unrestricted urban irrigation

آبیاری محوطه‌هایی که در هنگام آبیاری دسترسی عموم به آن آزاد است، همانند برخی باغ‌ها و زمین‌های بازی می‌باشد.

رده A: فاضلاب تصفیه شده با کیفیت خیلی بالا

category A: very high quality TWW

فاضلاب خام (به زیربند ۲-۳-۶ مراجعه شود) که دستخوش تصفیه فیزیکی و میکروبی، صاف سازی (به زیربند ۲-۵-۳ مراجعه شود) و گندزدایی (به زیربند ۲-۵-۱-۲ مراجعه شود) شده و کیفیت آن مطابق تعريف رديف A از جدول ۱ است.

۲-۳-۱-۲

رده B: فاضلاب تصفیه شده با کیفیت بالا

category B: high quality TWW

فاضلاب خام (به زیربند ۲-۳-۶ مراجعه شود) که دستخوش تصفیه فیزیکی و بیولوژیکی، صاف سازی (به زیربند ۲-۵-۳ مراجعه شود) و گندزدایی (به زیربند ۲-۵-۱-۲ مراجعه شود) شده و کیفیت آن مطابق با تعريف رديف B از جدول ۱ است.

۳-۳-۱-۲

رده C: فاضلاب تصفیه شده با کیفیت خوب

category C: good quality TWW

فاضلاب خام (به زیربند ۲-۳-۶ مراجعه شود) که دستخوش تصفیه فیزیکی و بیولوژیکی شده و کیفیت آن مطابق با تعريف رديف C از جدول ۱ است.

۴-۳-۱-۲

رده D: فاضلاب تصفیه شده با کیفیت متوسط

category D: medium quality TWW

فاضلاب خام (به زیربند ۲-۳-۶ مراجعه شود) که دستخوش تصفیه فیزیکی و بیولوژیکی شده و کیفیت آن مطابق با تعريف رديف D از جدول ۱ است.

۵-۳-۱-۲

رده E: فاضلاب تصفیه شده با کیفیت پایین

category E: extensively TWW

فاضلاب خام (به زیربند ۲-۳-۶ مراجعه شود) که دستخوش فرآیند تصفیه بیولوژیکی طبیعی با زمان ماند طولانی (حداقل ۱۰ روز تا ۱۵ روز) شده و کیفیت آن مطابق با تعريف رديف E از جدول ۱ است.

فاضلاب خام

raw wastewater

فاضلابی (به زیربند ۲۲-۱-۱-۲ مراجعه شود) که هیچ‌گونه عمل تصفیه‌ای بر روی آن انجام نشده است.

۷-۳-۱-۲

باکتری‌های کلی فرم مقاوم به دما

thermo-tolerant coliforms

گروهی از باکتری‌ها که در محیط‌زیست (به زیربند ۴-۱-۱-۲ مراجعه شود) حضور دارند و به‌طور معمول نشان‌دهنده آلودگی مدفعوعی هستند (در گذشته باکتری‌های مدفعوعی نامیده می‌شدند).

یادآوری - به منظور تعیین کیفیت فاضلاب تصفیه‌شده، می‌توان اندازه گیری باکتری اشرشیاکلی یا کلی فرم‌های مدفعوعی را انجام داد، زیرا اختلاف مقدادر آن‌ها قابل توجه نیست.

۴-۱-۲ سامانه‌های آبیاری

۱-۴-۱-۲

بازوهای آبپاش

boom sprinkler

ماشین آبپاشی متحرک (به زیربند ۱۱-۴-۱-۲ مراجعه شود) که ترکیبی از دو لوله متقارن (بازوها)^۱ با نازل‌هایی بارانی توزیع شده در یکی از لوله‌ها است، و با فعالیت آبپاشی توسط یک تفنگ آبپاش قرار گرفته در انتهای هر دو لوله، کامل می‌شود؛ نازل‌ها از طریق یک اثر واکنشی (شبیه یک شریان‌بند^۲ آبی) کار می‌کنند که در یک سرعت ثابت بازو، به صورت دورانی گردش می‌کنند.

۲-۴-۱-۲

ماشین آبیاری از نوع آبغشان دوار و با حرکت جانبی

center-pivot and moving lateral irrigation machines

شامل یک بال آبیاری بزرگ است که بر روی چرخ‌هایی نصب شده و با چرخش حول یک محور عمودی، زمین را به واسطه آبپاش‌ها یا آب‌افشان‌ها (به زیربند ۲۴-۴-۱-۲ مراجعه شود) به شکل دایره آبیاری می‌کند. بال آبیاری از چندین دهانه تشکیل شده که بر روی برج‌های خودکار قرار گرفته‌اند.

1- Boom

2- Tourniquet

روزنہ های تعبیه شده بر روی لوله فرعی جهت خروج آب (روش نقطه‌ای)

لوله فرعی دارای روزنہ

قطره‌چکان

emitter

emitting pipe

dripper

روزنہ های تعبیه شده بر روی دستگاه آبیاری عرضی یا لوله های فرعی و برای تخلیه آب به شکل نقطه‌ای یا خطی (نوار مرطوب) که به جز زمان آزاد شدن جریان اولیه با فشار، سرعت در آن نباید بیشتر از 15 l/h باشد.

۴-۴-۱-۲

سامانه‌های آبیاری با جریان ثقلی

gravity flow irrigation systems

سامانه‌های آبیاری، (به زیربند ۱-۲-۴-۸ مراجعه شود) در جایی که آب به طور مستقیم به سطح خاک (به زیربند ۱-۱-۱-۱۹ مراجعه شود) می‌رسد و تحت فشار نیست.

۵-۴-۱-۲

روزنہ‌های درون لوله

in-line emitter

روزنہ‌های خروجی (به زیربند ۲-۴-۱-۳ مراجعه شود) تعبیه شده برای نصب بین دو شاخه لوله فرعی می‌باشد.

آبفشار قرقرهای (آبپاش تفنگی)

irrigation gun

از یک قرقره بزرگ حامل لوله پلی‌اتیلن و یک ارباب آبپاش تفنگی تشکیل شده است. ابزار تخلیه بزرگ آب شامل هم آبپاش نیم دایره و هم آبپاش تمام دایره‌ای می‌باشد.

۷-۴-۱-۲

پاشنده آبیاری

irrigation sprayer

وسیله‌ای که آب را به شکل فواره‌های ریز یا یه شکل پروانه‌ای^۱، بدون حرکت چرخشی اجزاء آن تخلیه می‌کند.

۸-۴-۱-۲

سامانه آبیاری

irrigation system

مجموعه‌ای از لوله‌ها، تجهیزات و ابزار نصب شده در زمین برای آبیاری یک محدوده خاص است.

۹-۴-۱-۲

سامانه خردآبیاری

micro-irrigation system

سامانه‌ای که قابلیت رساندن آب به گیاهان به صورت قطره‌ای، جریان‌های ریز یا پاشش‌های کوچک را دارد. هم از نوع بارانی و هم از نوع قطره‌ای می‌باشد.

یادآوری- آبیاری قطره‌ای سطحی و زیرسطحی و آبیاری خردآبپاش (به زیربند ۱۰-۴-۱-۲ مراجعه شود) انواع اصلی این سامانه هستند.

۱۰-۴-۱-۲

سامانه‌های خردآبپاش‌ها

micro-spray irrigation systems

سامانه‌ای از نوع بارانی که منابع نقطه‌ای آب در آن مشابه خردآبپاش‌ها (به زیربند ۲۴-۴-۱-۲ مراجعه شود) در طول لوله‌های فرعی قرار گرفته و با سرعت جریان بین ۳۰ l/h تا ۱۵۰ l/h در ارتفاع فشار ۱۵m تا ۲۵m محدوده‌ای بین ۲m تا ۶m را خیس می‌کند.

ماشین آبپاش متحرک

mobile sprinkling machine

یک دستگاه آبپاشی که به طور خودکار از میان سطح خاک (به زیربند ۱-۱-۲-۱۹-۱-۲ مراجعه شود) در زمان آبیاری، حرکت می‌کند.

۱۲-۴-۱-۲

روزنہ خروجی تعبیه شده بر روی لوله

on-line emitter

روزنہ‌های (به زیربند ۲-۴-۱-۳ مراجعه شود) تعبیه شده (به صورت مستقیم یا غیرمستقیم) بر روی جداره یک لوله فرعی که به صورت نقطه‌ای، آب را از لوله فرعی خارج می‌کند و کشاورزان آن را قطره‌چکان می‌نامند. در هر صورت قسمت خیس شده خاک یک نقطه یا مساحت بسیار کوچک در اطراف خروجی می‌باشد.

۱۳-۴-۱-۲

سامانه لوله روزنہ‌دار

perforating pipe system

لوله فرعی دارای روزنہ، لوله پیوسته، و شیلنگ یا لوله مشتمل بر یک شیلنگ تاشو با سوراخ‌های ریز که تخلیه آب به صورت قطرات یا جریان خطی (نوار مرطوب) با سرعت‌های کمتر از ۱۵l/h برای هر واحد روزنہ خروجی آب صورت می‌گیرد.

۱۴-۴-۱-۲

سامانه کلاسیک کاملاً ثابت

permanent system

در سامانه آبیاری بارانی ثابت، کلیه اجزاء سامانه آبیاری در موقعیت خود ثابت بوده و مجموعه آبپاش‌ها بر روی لوله‌های فرعی کاملاً ثابت یا ثابت با آبپاش متحرک قرار می‌گیرد، همانند سامانه آبیاری ساکن یا سامانه آبیاری دفن شده.

۱۵-۴-۱-۲

سامانه کلاسیک کاملاً متحرک

portable system

سامانه‌ای که تمام یا بخشی از اجزاء تشکیل دهنده واحد آبیاری بارانی قابل جابجاشدن بوده و می‌تواند از یک مزرعه به مزرعه دیگر انتقال داده شوند.

سامانه‌های آبیاری تحت فشار

pressurized irrigation systems

سامانه‌های شبکه لوله‌گذاری شده تحت فشار هستند.

۱۷-۴-۱-۲

آبپاش دوار

rotating sprinkler

ابزاری که به واسطه حرکت چرخشی آن حول یک محور عمودی، آب را روی یک سطح دایره‌ای یا بخشی از سطح دایره‌ای، توزیع می‌کند.

۱۸-۴-۱-۲

سامانه با حرکت خودکار

self-moved system

دستگاهی که بال یا لوله فرعی آن در طول مرکز یک سری چرخ‌ها قرار گرفته شده و به عنوان یک جزء کامل حرکت داده می‌شود.

یادآوری - آبپاش‌ها / آب افسان‌های (به زیربند ۲۴-۴-۱-۲ مراجعه شود) دوار بر روی لوله فرعی قرار داده می‌شوند (همچنین آب افسان غلتان نامیده می‌شوند).

۱۹-۴-۱-۲

آبپاش تفنگی متحرک و خودکار

self-propelled gun traveller .

آبپاش تفنگی که بروی یک چرخ یا یک یدک‌کش متصل به انتهای یک لوله یا شیلنگ انعطاف‌پذیر قرار دارد.

۲۰-۴-۱-۲

کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک

semi-permanent system

مشابه سامانه کلاسیک نیمه‌متحرک (به زیربند ۲۱-۴-۱-۲ مراجعه شود) اما در این روش لوله‌های فرعی کاملاً متحرک و ایستگاه پمپاژ^۱، لوله‌های اصلی و نیمه‌اصلی کاملاً ثابت می‌باشند. آبپاش‌ها توسط کارگر هم جابجا می‌شوند.

سامانه کلاسیک نیمه متحرک

semi-portable system

مشابه سامانه کلاسیک کاملاً متحرک (به زیربند ۱۵-۴-۱-۲ مراجعه شود) است به استثنای این که منبع آب و ایستگاه پمپاژ ثابت هستند.

۲۲-۴-۱-۲

سامانه یک پارچه آبیاری بارانی با لوله های ثابت

solid-set system

شبکه ثابت موقت (غیرمتحرک) که در آن لوله های فرعی در تمام فصل آبیاری بر روی زمین قرار می گیرند.

۲۳-۴-۱-۲

پاشش

spray

رهاشدن آب از یک آبپاش (به زیربند ۲۴-۴-۱-۲ مراجعه شود) است.

۲۴-۴-۱-۲

آبپاش

sprinkler

وسیله توزیع آب با تنوع در انواع و اندازه ها است، برای مثال: آبپاش ضربه ای، آبپاش ثابت، آبافشان و آبپاش تفنگی (به زیربند ۶-۴-۱-۲ مراجعه شود).

۲۵-۴-۱-۲

سامانه های آبیاری بارانی

sprinkler irrigation systems

سامانه های آبیاری (به زیربند ۸-۴-۱-۲ مراجعه شود) تشکیل شده از آبپاش ها (به زیربند ۲-۴-۱-۲ مراجعه شود) است.

۲۶-۴-۱-۲

سامانه های آبپاش ساکن

stationary sprinkler systems

شبکه ای از آبپاش های (به زیربند ۲۴-۴-۱-۲ مراجعه شود) ثابت است.

ماشین آبیاری سیار

traveler irrigation machine

ماشین آبیاری طراحی شده برای آبیاری ترتیبی قطعه به قطعه یک زمین، به صورتی که حرکت، در عرض زمین صورت می‌گیرد.

۵-۱-۲ اجزاء مربوط به سامانه فاضلاب

۱-۵-۱-۲

گندزدایی اضافی

additional disinfection

گندزدایی (به زیربند ۲-۵-۱-۲ مراجعه شود) فاضلاب تصفیه شده که در طرح استفاده مجدد (به زیربند ۲-۱-۲ مراجعه شود) به منظور بالا بردن کیفیت فاضلاب تصفیه شده قبل از آبیاری در نظر گرفته می‌شود.

۲-۵-۱-۲

گندزدایی

disinfection

فرآیندی (به زیربند ۱۴-۱-۱-۲ مراجعه شود) که باعث از بین بردن، غیرفعال کردن یا حذف میکرووارگانیسم‌ها می‌شود.

۳-۵-۱-۲

صفسازی

filtration

فرآیند (به زیربند ۱۴-۱-۱-۲ مراجعه شود) یا وسیله‌ای برای حذف مواد جامد یا کلوبیدی از فاضلاب (به زیربند ۲۲-۱-۱-۲ مراجعه شود) از طریق به دام انداختن فیزیکی ذرات و حذف آن‌ها است.

۴-۵-۱-۲

صفسازی غشایی

membrane filtration

صفسازی (به زیربند ۲-۱-۵-۳ مراجعه شود) به واسطه غشاء با اندازه منفذ $0,45\mu\text{m}$ یا کمتر است.

یادآوری - همچنین می‌توان صافسازی غشایی را به عنوان واحد گندزدا (به زیربند ۲-۵-۱-۲ مراجعه شود) بر اساس کاهش لگارینمی پاتوژن‌های بیماری‌زا در نظر گرفت.

مخزن

reservoir

سامانه‌ای که برای ذخیره موقت فاضلاب تصفیه شده بسته به میزان تقاضای آبیاری و میزان پساب خروجی تصفیه‌خانه در نظر گرفته می‌شود.

یادآوری - انواع مختلف مخازن مدنظر به شرح زیر است:

الف- مخازن باز، عموماً برای ذخیره‌سازی کوتاه‌مدت با زمان ماندگاری آب یک روز تا دو هفته؛

ب- مخازن بسته برای ذخیره‌سازی کوتاه‌مدت با زمان ماندگاری آب نصف روز تا یک هفته؛ جهت محدود نمودن رشد مجدد باکتری‌ها و آلودگی معمول خارجی؛

پ- مخازن سطحی برای ذخیره درازمدت یا فصلی فاضلاب تصفیه شده به منظور نگهداری پساب در طی دوره‌هایی می‌باشد که میزان جریان خروجی تصفیه‌خانه بیشتر از میزان تقاضای آبیاری است. لذا زمان یا فصلی که تقاضاً بیشتر از میزان خروجی تصفیه‌خانه باشد، آب ذخیره شده برای نیازهای آبیاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. زمان ماند هیدرولیکی مطابق فصل تغییر می‌کند.

ت- ذخیره درازمدت در آبخوان و بازیابی آن که به‌طور معمول با تصفیه آبخوان خاک همراه است (از طریق حوضچه‌های نفوذ). همچنین زمان ماندگاری نیز متغیر است که متأثر از میزان جریان خروجی فاضلاب تصفیه شده و میزان تقاضای آبیاری است. این ذخیره‌سازی آبخوان هیچ ساختی با تعذیب آبخوان دارای کاربری شرب ندارد.

۶-۵-۱-۲

ذخیره‌سازی

storage

نگهداری موقت فاضلاب تصفیه شده برای کوتاه مدت یا درازمدت، قبل از استفاده در سامانه‌های آبیاری (به زیربند ۸-۴-۱-۲ مراجعه شود) است.

۷-۵-۱-۲

ایستگاه‌های پمپاژ و سامانه‌های انتقال فاضلاب تصفیه شده

TWW pumping stations and transport systems

سامانه خط‌لوله و پمپ‌های انتقال دهنده فاضلاب تصفیه شده از تصفیه‌خانه فاضلاب تا مخازن ذخیره‌سازی و محل مورد استفاده می‌باشد.

تصفیه خانه فاضلاب

wastewater treatment plant**WWTP**

تاسیسات طراحی شده برای تصفیه فاضلاب (به زیربند ۲۲-۱-۱-۲ مراجعه شود) با ترکیبی از فرآیندهای فیزیکی (مکانیکی)، شیمیایی و بیولوژیکی به منظور کاهش آلاینده‌های آلی و معدنی موجود در فاضلاب است.

یادآوری - سطوح مختلفی از تصفیه فاضلاب بر طبق کیفیت موردنظر فاضلاب تصفیه شده و سطح آلدگی وجود دارد

۲-۲ کوتاه‌نوشت‌ها

BOD	Biological Oxygen Demand	نیاز زیست شیمیایی به اکسیژن
CFU	Colony Forming Units	واحد های شکل گیری کلونی
COD	Chemical Oxygen Demand	نیاز شیمیایی به اکسیژن
MF	Microfiltration	میکروفیلتراسیون
NF	Nanofiltration	نانو فیلتراسیون
NPW	Non-Potabl Water	آب غیرقابل شرب
NTU	Nephelometric Turbidity Units	واحد اندازه گیری کدورت
TSS	Total Suspended Solids	کل مواد جامد معلق
TWW	Treated Wastewater	فاضلاب تصفیه شده
UF	Ultrafiltration	اولترافیلتراسیون
UV	UltraViolet	فرابنفش
WW	Wastewater	فاضلاب
WWTP	Wastewater Treatment Plant	تصفیه خانه فاضلاب

۳ پارامترهای بهداشت عمومی و کیفیت آب قابل لحاظ در آبیاری با فاضلاب تصفیه شده

۱-۳ سطوح پیشنهادی کیفیت فاضلاب تصفیه شده

رده‌بندی‌های مختلف فاضلاب تصفیه شده (بر مبنای سطوح کیفیت) به واسطه سطوحی از آلاینده‌های شاخص صورت می‌گیرد و بیشتر به نوع کاربری‌های بالقوه و تصفیه فاضلاب مربوطه بستگی دارد. تعاریف و توضیحات سطوح مختلف کیفیت فاضلاب بر حسب پارامترهای اصلی و انواع روش‌های تصفیه در بند ۳ (به زیربندهای ۱-۳-۳ تا ۷-۳-۳ مراجعه شود) و به طور خلاصه در جدول ۱ بیان شده است.

۲-۳ کیفیت مورد نیاز فاضلاب تصفیه شده برای استفاده در آبیاری

در استفاده از فاضلاب تصفیه شده برای هر نوع آبیاری، باید محدودیت‌هایی اعمال شود. کیفیت مورد نیاز فاضلاب تصفیه شده برای هر نوع استفاده از آن در ادامه توصیف شده است. علاوه بر این، برای هر نوع استفاده از فاضلاب تصفیه شده در آبیاری بسته به کیفیت آن می‌توان یک یا تعداد بیشتری مانع را به کار برد.

۱-۲-۳ استفاده در کشاورزی

الف - فقط در آبیاری نامحدود، باید فاضلاب تصفیه شده با کیفیت بسیار بالا استفاده شود.
ب - در آبیاری محدود، بسته به نوع محصول، می‌توان از فاضلاب تصفیه شده با کیفیت پایین، متوسط، بالا و بسیار بالا استفاده کرد.

۲-۲-۳ استفاده شهری

الف - برای آبیاری پارک‌های عمومی که در آن دسترسی عمومی فقط در هنگام آبیاری محدود می‌باشد، باید از فاضلاب تصفیه شده با کیفیت بالا یا بسیار بالا استفاده شود.
ب - برای آبیاری پارک‌های عمومی که در آن دسترسی عمومی فقط در هنگام آبیاری محدود نشده است، باید از فاضلاب تصفیه شده با کیفیت بسیار بالا استفاده شود.
پ - برای آبیاری پارک‌های خصوصی باید از فاضلاب تصفیه شده با کیفیت بسیار بالا استفاده شود.

جدول ۱- کیفیت فاضلاب تصفیه شده پیشنهاد شده مطابق با پارامترهای شیمیایی، فیزیکی و میکروبی^{الف}

نوع تصفیه متناظر	استفاده‌های بالقوه بدون موائع	نماتودهای رودهای ^{ث و رد}		کلی فرم‌های مقاوم به دمای ^ت		کدورت ^پ		TSS		BOD ^{ب و د}		نوع تصفیه فاضلاب	رد		
		^{L/تخم}		تعداد ^{100ml}		NTU		mg/L		mg/L					
		بیشینه	میانگین	بیشینه	میانگین	بیشینه	میانگین	بیشینه	میانگین	بیشینه	میانگین				
تصفیه ثانویه به همراه فیلتراسیون تماسی یا فیلتراسیون غشایی و گند زدایی	آبیاری نامحدود شهری ^۱ و آبیاری محصولات غذایی کشاورزی که خام مصرف می‌شوند	-	-	۱۰۰	≤۱۰ حد مشاهده شده	۵	≤۲	۱۰	≤۵	۱۰	≤۵	فاضلاب تصفیه شده با کیفیت خیلی بالات	A		

^{یادآوری}- با هر نوع کیفیت فاضلاب تصفیه شده، استفاده از فاضلاب تصفیه شده با کیفیت بالاتر همیشه امکان دارد.

^{الف} حدود توصیه شده بر اساس قوانین و مقررات بین المللی است، به عنوان مثال سازمان بهداشت جهانی (به منبع [۲] کتابنامه مراجعه شود) و سازمان حفظت محیط زیست امریکا (به منبع [۳] کتابنامه مراجعه شود) و برای پساب خروجی از تاسیسات تصفیه فاضلاب به کار می‌رود. پس از ذخیره‌سازی در مخازن رو باز و برای آبیاری پاششی یا محلی، نیاز به صاف‌سازی اضافی خواهد بود. تناوب نمونه‌برداری و محاسبه مقادیر متوسط در ISO 16075-4 که در آزمون ۵ روزه تعیین می‌شود.

^پ اندازه‌گیری کدورت می‌تواند مداوم انجام شود. مقدار میانگین باید بر اساس یک دوره ۲۴ ساعته باشد. اگر مواد جامد معلق به جای کدورت به کار روند، میانگین TSS نباید بیشتر از 5 mg/L شود. اگر فیلتراسیون غشایی برای تصفیه استفاده شود، کدورت نباید بیشتر از 0.2 mg/L گردد.

^ت وجود مقدار کلر باقیمانده بین 1 mg/L تا 0.2 mg/L قابل اندازه‌گیری بعد از ۳۰ دقیقه زمان تماس، برای فاضلاب تصفیه شده با کیفیت بالا یا خیلی بالا ضروری می‌باشد. اگر سایر روش‌ها برای گندزدایی استفاده شود، آن‌ها نیز باید پایش شوند.

^ث اگر تعداد تخم‌های کرم در فاضلاب تصفیه شده به طور محرز کمتر از 10 egg/L باشد، نیازی به پایش مستمر نماتودهای رودهای (تخم‌های کرم) نیست.

^ج تصفیه ثانویه شامل لجن فعال، صافی‌های چکنده، راکتورهای بیولوژیکی چرخان، بیوفیلترها، بیراکتورها، راکتورهای ناپیوسته متوالی و ... می‌باشد.

^ح صاف‌سازی شامل آشغال‌گیرهای بسیار ریز، صافی‌شنبی تند، صاف‌سازی دو بستره، صافی‌های پارچه‌ای و صافی‌های دیسکی بدون و یا با افزایش مواد شیمیایی (فیلتراسیون تماسی) و نیز فرآیندهای غشایی نظیر بیوراکتورهای غشایی است.

^خ گندزدایی شامل پرتوافکنی UV، ازن‌زنی، کلرزنی یا دیگر فرآیندهای شیمیایی، فیزیکی شیمیایی یا غشایی است.

^ه تهشینی با بار بالا شامل انعقاد، لخته‌سازی و تهشینی لایه‌ای است.

^د در سامانه برکه تثبیت خوب طراحی شده، می‌توان بدون انجام تصفیه اضافی به حدود استاندارد کلی فرم دست یافت. میزان BOD محلول در نظر گرفته می‌شود.

^ذ حد استاندارد پارامترهای فیزیکی-شیمیایی (COD, BOD, TSS) را می‌توان مطابق با قوانین محلی تصفیه فاضلاب در نظر گرفت.

^ز اگر خطر ذرات معلق در هوا وجود داشته باشد، میزان باکتری لژیونلا برای گلخانه‌ها باید کمتر از 1000 CFU/L باشد.

جدول ۱- کیفیت فاضلاب تصفیه شده پیشنهادشده مطابق با پارامترهای شیمیایی، فیزیکی و میکروبی^{الف} (ادامه)

نوع تصفیه متناظر	استفاده‌های بالقوه بدون موائع	نماتودهای رودهای ثور		کلی فرم‌های مقاوم به دمای 50°C		کدورت ^پ		TSS		BOD ^{ب و د}		نوع تصفیه فاضلاب	رد		
		L/Txm		تعداد /100ml		NTU		mg/L		mg/L					
		میانگینه	بیشینه	میانگینه	بیشینه	میانگینه	بیشینه	میانگینه	بیشینه	میانگین	بیشینه				
تصفیه ثانویه ^ه فیلتراسیون و گندزدایی ^ه	آبیاری محدود شهری و آبیاری محصولات غذایی قابل فرآوری	-	-	۱۰۰۰	≤ 200	-	-	۲۵	≤ 10	۲۰	≤ 10	فاضلاب تصفیه شده با کیفیت بالات	B		
تصفیه ثانویه ^ه و گندزدایی ^ه	آبیاری کشاورزی برای محصولات غیرغذایی	-	≤ 1	۱۰۰۰	≤ 1000	-	-	۵۰	≤ 30	۳۵	≤ 20	فاضلاب تصفیه شده با کیفیت خوب	C		

یادآوری- با هر نوع کیفیت فاضلاب تصفیه شده، استفاده از فاضلاب تصفیه شده با کیفیت بالاتر همیشه امکان دارد.

الف حدود توصیه شده بر اساس قوانین و مقررات بین المللی است، به عنوان مثال سازمان بهداشت جهانی (به منع [۲] کتابنامه مراجعه شود) و سازمان حفظت محیط زیست امریکا (به منع [۳] کتابنامه مراجعه شود) و برای پساب خروجی از تاسیسات تصفیه فاضلاب به کار روود. پس از ذخیره‌سازی در مخازن رو باز و برای آبیاری پاششی یا محلی، نیاز به صاف‌سازی اضافی خواهد بود. تناوب نمونه‌برداری و محاسبه مقادیر متوسط در ISO 16075-4 آمده است.

ب BOD که در آزمون ۵ روزه تعیین می‌شود.

پ اندازه‌گیری کدورت می‌تواند مداوم انجام شود. مقدار میانگین باید بر اساس یک دوره ۲۴ ساعته باشد. اگر مواد جامد معلق به جای کدورت به کار روند، میانگین TSS نباید بیشتر از 5 mg/L شود. اگر فیلتراسیون غشایی برای تصفیه استفاده شود، کدورت نباید بیشتر از 2 NTU گردد.

ت وجود مقدار کلر باقیمانده بین 0.2 mg/L تا 1 mg/L قابل اندازه‌گیری بعد از ۳۰ دقیقه زمان تماس، برای فاضلاب تصفیه شده با کیفیت بالا یا خیلی بالا ضروری می‌باشد. اگر سایر روش‌ها برای گندزدایی استفاده شود، آن‌ها نیز باید پایش شوند. اگر تعداد تخم‌های کرم در فاضلاب تصفیه شده به طور محزز کمتر از 10 egg/L باشد، نیازی به پایش مستمر نماتودهای رودهای (تخم‌های کرم) نیست.

ج تصفیه ثانویه شامل لجن فعل، صافی‌های چکنده، راکتورهای بیولوژیکی چرخان، بیوفیلترها، بیراکتورها، راکتورهای ناپیوسته متوالی و ... می‌باشد.

ج صاف‌سازی شامل آشغال‌گیرهای بسیار ریز، صافی‌شنبی تند، صاف‌سازی دوستره، صافی‌های پارچه‌ای و صافی‌های دیسکی بدون و یا با افزایش مواد شیمیایی (فیلتراسیون تماسی) و نیز فرآیندهای غشایی نظیر بیوراکتورهای غشایی است.

ح گندزدایی شامل پرتوافکنی UV، ازن‌زنی، کلرزنی یا دیگر فرآیندهای شیمیایی، فیزیکی شیمیایی یا غشایی است. خ تهنشینی با بار بالا شامل انعقاد، لخته‌سازی و تهنشینی لایه‌ای است.

د در سامانه برکه تثبیت خوب طراحی شده، می‌توان بدون انجام تصفیه اضافی به حدود استاندارد کلی فرم دست یافت. میزان BOD محلول در نظر گرفته می‌شود.

ذ حد استاندارد پارامترهای فیزیکی-شیمیایی (COD, TSS, BOD) را می‌توان مطابق با قوانین محلی تصفیه فاضلاب در نظر گرفت.

ز اگر خطر ذرات معلق در هوا وجود داشته باشد، میزان باکتری لژیونلا برای گلخانه‌ها باید کمتر از 1000 CFU/m^3 باشد.

جدول ۱- کیفیت فاضلاب تصفیه شده پیشنهادشده مطابق با پارامترهای شیمیایی، فیزیکی و میکروبی^{الف} (ادامه)

نوع تصفیه متناظر	پتانسیل استفاده های بدون مانع	نماتودهای رودهای ثور		کلی فرم های مقاوم به دمات		کدورت ^ب		TSS		BOD ^{ب و د}		نوع تصفیه فاضلاب	رد		
		L/تخم		100ml / تعداد		NTU		mg/L		mg/L					
		میانگین	بیشینه	میانگین	بیشینه	میانگین	بیشینه	میانگین	بیشینه	میانگین	بیشینه				
تصفیه ثانویه ^۲ یا انعقاد و لخته سازی به همراه ته نشینی با بار بالا	آبیاری محدود محصولات صنعتی و محصولات کشاورزی دانه ای	۵	≤ 1	-	-	-	-	۱۴۰	≤ ۹۰	۱۰۰	≤ ۶۰	فاضلاب تصفیه شده با کیفیت متوسط	D		
برکه های تثبیت و تالابها (وتلندها) ^۲	آبیاری محدود محصولات صنعتی و محصولات کشاورزی دانه ای	۵	≤ 1	-	-	-	-	-	-	۳۵	≤ ۲۰	فاضلاب تصفیه شده با کیفیت پایین	E		

یادآوری- با هر نوع کیفیت فاضلاب تصفیه شده، استفاده از فاضلاب تصفیه شده با کیفیت بالاتر همیشه امکان دارد.

الف حدود توصیه شده بر اساس قوانین و مقررات بین المللی است، به عنوان مثال سازمان بهداشت جهانی (به منبع [۲] کتابنامه مراجعه شود) و سازمان حفظت محیط زیست امریکا (به منبع [۳] کتابنامه مراجعه شود) و برای پساب خروجی از تاسیسات تصفیه فاضلاب به کار می رود. پس از ذخیره سازی در مخازن رو باز و برای آبیاری پاششی یا محلی، نیاز به صاف سازی اضافی خواهد بود. تناوب نمونه برداری و محاسبه مقادیر متوسط در ۴-۵ ISO 16075 آمده است.

ب) BOD که در آزمون ۵ روزه تعیین می شود.

ب) اندازه گیری کدورت می تواند مداوم انجام شود. مقدار میانگین باید بر اساس یک دوره ۲۴ ساعته باشد. اگر مواد جامد معلق به جای کدورت به کار روند، میانگین TSS نباید بیشتر از 5 mg/L شود. اگر فیلتراسیون غشایی برای تصفیه استفاده شود، کدورت نباید بیشتر از 2 NTU باشد.

ت) وجود مقدار کلر باقیمانده بین 0 mg/L تا 2 mg/L قابل اندازه گیری بعد از ۳۰ دقیقه زمان تماس، برای فاضلاب تصفیه شده با کیفیت بالا یا خیلی بالا ضروری می یاشد. اگر سایر روش ها برای گندزدایی استفاده شود، آن ها نیز باید پایش شوند.

ث) اگر تعداد تخم های کرم در فاضلاب تصفیه شده به طور محزز کمتر از 10 egg/L باشد، نیازی به پایش مستمر نماتودهای رودهای (تخم های کرم) نیست.

ج) تصفیه ثانویه شامل لجن فعل، صافی های چکنده، راکتورهای بیولوژیکی چرخان، بیوفیلتراها، بیراکتورها، راکتورهای ناپیوسته متوالی و ... می باشد.

ج) صاف سازی شامل آشغال گیرهای بسیار ریز، صافی شنی تند، صاف سازی دو بستر، صافی های پارچه ای و صافی های دیسکی بدون و یا با افزایش مواد شیمیایی (فیلتراسیون تماسی) و نیز فرآیندهای غشایی نظری بیوراکتورهای غشایی است.

ح) گندزدایی شامل پرتوافقنی UV، ازن زنی، کلرزنی یا دیگر فرآیندهای شیمیایی، فیزیکی شیمیایی یا غشایی است.

خ) تهشینی با بار بالا شامل انعقاد، لخته سازی و تهشینی لایه ای است.

د) در سامانه برکه تثبیت خوب طراحی شده، می توان بدون انجام تصفیه اضافی به حدود استاندارد کلی فرم دست یافت. میزان BOD محلول در نظر گرفته می شود.

د) حد استاندارد پارامترهای فیزیکی-شیمیایی (COD, BOD, TSS) را می توان مطابق با قوانین محلی تصفیه فاضلاب در نظر گرفت.

۳-۳ مفهوم مانع

به منظور بسط و گسترش گروهی از محصولات کشاورزی قابل آبیاری با کیفیت‌های مختلف فاضلاب تصفیه شده، مفهوم ایجاد موانع توسعه یافته است. این مانع‌ها از تماس بین عوامل بیماری‌زا در فاضلاب تصفیه شده با افرادی که محصولات غذایی آبی را مصرف کرده یا افرادی که از زمین‌های آبیاری شده استفاده می‌کنند یا افرادی که ممکن است ذرات معلق تولید شده در هوا را در هنگام آبیاری استنشاق کنند، جلوگیری می‌کند.

کیفیت فاضلاب تصفیه شده تنها عاملی نیست که بتواند سلامت مصرف‌کنندگان محصولات ناشی از آبیاری را تضمین کند. ابزار دیگری نیز برای از بین بردن عوامل بیماری‌زا و جلوگیری از انتقال آن‌ها توسط سبزیجات یا میوه‌ها وجود دارد. همچنین برخی از مشخصه‌های محصولات غذایی وجود دارد که می‌تواند از سراحت عوامل بیماری‌زا به مصرف‌کننده جلوگیری کند. با درنظر گرفتن چنین مشخصه‌هایی، از فاضلاب تصفیه شده با کیفیت پایین‌تر نیز می‌توان برای آبیاری محصولات غذایی استفاده نمود.

روش‌های به حداقل رساندن احتمال انتقال عوامل بیماری‌زا از فاضلاب تصفیه شده به سبزیجات یا میوه‌ها عبارتند از:

- الف- گندزدایی فاضلاب تصفیه شده:**
- ب- جداسازی فیزیکی مناسب فاضلاب تصفیه شده از سبزیجات یا میوه‌ها؛
- پ- قرار دادن یک مانع فیزیکی (مانند ورق پوششی مقاوم در برابر خورشید) بین فاضلاب تصفیه شده و میوه‌ها؛
- ت- استفاده از آبیاری قطره‌ای زیرسطحی به طوری که آب نتواند توسط خاصیت مویینگی به سطح زمین برسد؛

ث- توقف آبیاری پیش از برداشت محصول که اجازه دهد تا عوامل بیماری‌زا از بین بروند؛ مشخصه‌هایی از محصولات زراعی که از هضم عوامل بیماری‌زا توسط مصرف‌کنندگان جلوگیری می‌کند، شامل موارد زیر است:

- الف- میوه با پوست غیرقابل خوردن (مانند مرکبات، موز و دانه‌های آجیلی)؛**
- ب- محصولات زراعی که همیشه قبل از مصرف پخته می‌شوند (مانند سیب زمینی)؛
- پ- میوه و غلات و حبوبات تحت فرآوری با حرارت بسیار بالا قبل از مصرف (مانند گندم).

۱-۳-۳ انواع موانع

انواع موانع پیشنهادی در جدول ۲ آمده است.

سامانه‌های آبیاری قطره‌ای زیرسطحی (مطرح شده به عنوان مانع ۲) باید به شکلی طراحی و اجرا شوند که آب به سطح نرسد (با مشاهده گودالهای آب کوچک بر روی سطح باید سامانه‌های آبیاری قطره‌ای زیرسطحی را قادر شرایط لازم به عنوان یک مانع خوب برای سال‌های بعدی دانست).

مانع در صورتی مورد تایید هستند که درست اجرا شده باشند. به عنوان مثال، میوه‌ها و سبزیجات با پوست خوراکی باید از روی زمین برداشته شوند.

جدول ۲- انواع پیشنهادی موائع و تعداد قابل قبول آنها (به منابع [۲] و [۳] کتابنامه مراجعه شود)

تعداد موائع	کاهش عوامل بیماری‌زا (واحدهای لگاریتمی)	کاربرد	نوع مائع	
آبیاری محصولات غذایی				
۱	۲	آبیاری قطره‌ای محصولات با رشد کم نظیر ۲۵cm بالای خاک یا بیشتر	آبیاری قطره‌ای	
۲	۴	آبیاری قطره‌ای محصولات با رشد زیاد نظیر ۵۰cm بالای خاک یا بیشتر		
۳	۶	آبیاری قطره‌ای زیرسطحی در جایی که آب نتواند توسط خاصیت موینگی به سطح زمین برسد		
۱	۲	آبیاری بارانی و آبیاری خردآپاش - محصولات رشد کم نظیر ۲۵cm یا بیشتر از فواره آب	آبیاری بارانی و پاششی	
۲	۴	آبیاری بارانی و آبیاری خردآپاش درختان میوه نظیر ۵۰cm یا بیشتر از فواره آب		
۱	۲	گندزدایی سطح پایین	گندزدایی اضافی در محل	
۲	۴	گندزدایی سطح بالا		
۱	۴ تا ۲	در آبیاری قطره‌ای، جایی که در آن ورق، آبیاری را از سبزیجات جدا می‌کند	ورق پوششی مقاوم به خورشید	
۱ تا ۲ ^۱	۰/۵ تا ۲ در هر روز ^۱	از بین بردن عوامل بیماریزا از طریق قطع آبیاری و یا توقف قبل از برداشت		
۱	۱	شستن محصولات سالاد، سبزیجات و میوه‌ها با آب آشامیدنی	شستن فرآورده قبل از تحويل به مشتری	
۱	۲	شستن محصولات سالاد، سبزیجات و میوه‌ها با محلول ضدعفونی‌کننده ضعیف و شستشو با آب آشامیدنی		
۱	۲	پوست کردن میوه‌ها و محصولات دارای ریشه	پوست کردن محصول	
۳	۷ تا ۶	غوطه‌وری در آب جوش با حرارات بالا تا زمانی که محصول پخته شود.		
آبیاری محصولات دانه‌ای و علوفه‌ای				
۱	۰/۵ تا ۲	محدود کردن ورود به زمین‌های آبیاری شده به مدت ۲۴ ساعت و بیشتر بعد از آبیاری، برای مثال، ورود حیوانات به مراتع یا ورود کارگران به زمین	کنترل دسترسی	
۲	۴ تا ۲	محدود کردن ورود به زمین‌های آبیاری شده به مدت ۵ روز و بیشتر بعد از آبیاری		
۲	۴ تا ۲	محصولات علوفه‌ای و محصولات دیگری که در معرض آفتاب خشک شده و قبل از مصرف برداشت می‌شوند	خشک کردن محصولات علوفه‌ای	
آبیاری باغ‌های عمومی				
۱	۰/۵ تا ۱	آبیاری در شب هنگامی که مردم به پارک‌ها، زمین‌های ورزشی و باغ‌ها وارد نمی‌شوند	کنترل دسترسی	
۱	۱	آبیاری پاششی در فاصله بیشتر از ۷۰m از مناطق مسکونی یا مکان‌های با دسترسی عمومی		
یادآوری - استفاده از گندزدایی یا صاف سازی فاضلاب تصفیه شده از طریق صافی غشایی مناسب نظیر MF، UF یا NF، عوامل بیماری‌زا را از بین خواهد برد.				
۱- مطابق با محصولات و شرایط آب و هوایی.				

۲-۳-۳ محصولات زراعی که می‌توانند بدون درنظرگرفتن مانع آبیاری شوند

محصولات زراعی که به واسطه روش کشت، در تماس با مردم نباشند یا عاری از وجود میکروارگانیسم‌ها در خود باشند، قابلیت آبیاری با همه رده‌های کیفیت فاضلاب تصفیه شده بدون استفاده از مانع را دارند. در ادامه بخشی از فهرست این محصولات زراعی آمده است:

- محصولات زراعی صنعتی (مانند کتان):

- میوه‌های خشک شده با آفتاب، اگر حداقل ۶۰ روز پس از آخرین آبیاری، برداشت شوند (به عنوان مثال آفتابگردان، ذرت خوارکی، ذرت، نخود و گندم):

- آبیاری محصولات دانه‌های خوارکی یا بذرهای کاشت که به مدت ۳۰ روز قبل از برداشت، آبیاری نشده باشند؛

- بیشه یا پوشش گیاهی بدون دسترسی عمومی؛

- چمن یا مرتع که جهت استفاده بعدی برای چمن خانگی درنظر گرفته نشده باشد و در هنگام کشت دسترسی عمومی به آن وجود نداشته باشد؛

- محصولات مورد استفاده در صنعت انرژی و الیاف.

۳-۳-۳ کاربرد موانع در آبیاری باغ‌های عمومی

آبیاری در زمانی که مردم وارد باغ نمی‌شوند، به عنوان یک مانع در نظر گرفته می‌شود.

۴-۳-۳ مانع‌ها در آبیاری محصولات علوفه‌ای

الف - درنظرگرفتن حداقل ۲۴h فاصله بین آخرین آبیاری و ورود حیوانات به زمین.

ب - خشک کردن محصولات علوفه‌ای با استفاده از نور خورشید یا آفتاب.

۵-۳-۳ انواع موانع قابل کاربرد

در جدول ۲ انواع مowanع مورد استفاده در آبیاری با فاضلاب تصفیه شده، به عنوان اقدامات حفاظت از سلامت توصیف و همچنین تعداد موانع قابل قبول عنوان شده است.

۶-۳-۳ موانع موردنیاز برای آبیاری با فاضلاب تصفیه شده مطابق با کیفیت آن‌ها

در جدول ۳ موانع موردنیاز برای آبیاری با فاضلاب تصفیه شده، مطابق با سطح کیفیت فاضلاب تصفیه شده و نوع محصولات مشخص گردیده است.

۷-۳-۳ مثال‌هایی برای محاسبه تعداد و نوع موانع

در پیوست الف مثال‌هایی برای محاسبه تعداد و نوع موانع آمده است.

۴ جنبه‌های بهداشت عمومی آبیاری غرقابی و شیاری با فاضلاب تصفیه شده

آبیاری غرقابی و شیاری با فاضلاب تصفیه شده و یا تصفیه ناقص شده می‌تواند عفونت روده‌ای را (به طور عمده کرم آسکاریس) در کشاورزان و خانواده‌های آنان، به خصوص در بچه‌های کمتر از ۱۵ سال افزایش دهد (به منبع [۲] کتابنامه مراجعه شود). این آسیب‌ها در اثر تماس مستقیم با فاضلاب تصفیه شده مورد

استفاده در آبیاری، رخ می‌دهند. بنابراین در آبیاری غرقابی و شیاری باید توجه ویژه‌ای به کیفیت فاضلاب تصفیه شده، به خصوص غلظت نماتودهای روده‌ای داشت.

در استاندارد سازمان بهداشت جهانی که توسط اکثر کشورها پذیرفته شده‌اند، تعداد تخم نماتود برای کودکان زیر ۱۵ سال در معرض فاضلاب تصفیه شده، کمتر از 1 egg/Lit^0 در نظر گرفته شده است و اگر کودکان در معرض فاضلاب تصفیه شده نباشند، تعداد تخم نماتود کمتر از 1 egg/Lit^1 مجاز گردیده است.

سایر اصول بهداشت عمومی آبیاری با فاضلاب تصفیه شده که در این بخش توضیح داده شده، باید برای فنون آبیاری غرقابی و شیاری همانند سامانه‌های آبیاری بسته (تحت فشار) باشد.

کیفیت موردنیاز فاضلاب تصفیه شده و مانع انتخابی بر اساس استراتژی مورد استفاده در آبیاری غرقابی و شیاری، همانند سامانه‌های بسته (تحت فشار) می‌باشد (به جدول ۲ مراجعه شود).

از جایی که موانع را فاصله جداسازی موردنیاز بین فاضلاب تصفیه شده و میوه‌ها یا سبزیجات در نظر گرفته‌اند، آن‌ها را می‌توان با موانع متداول در آبیاری قطره‌ای مقایسه کرد. با این حال، در سامانه‌های آبیاری غرقابی و شیاری، جایی که محصولات غذایی به صورت فیزیکی با زمین تماس پیدا می‌کنند، از به کارگیری فاضلاب تصفیه شده در این زمین‌ها باید اجتناب شود؛ زیرا ممکن است محصولات غذایی از تماس مستقیم با فاضلاب تصفیه شده به دست آمده باشند.

خطرات بهداشت عمومی برای کارگران و خانواده‌های آن‌ها به‌طور عمد وابسته به کیفیت فاضلاب تصفیه شده (به منبع [۲] کتاب‌نامه مراجعه شود)، روش‌ها و تجهیزات مورد استفاده در آبیاری است.

جدول ۳- تعداد موانع پیشنهادی موردنیاز برای آبیاری با فاضلاب تصفیه شده مطابق با کیفیت آن (برطبق تجارب عملی اعضای سازمان بهداشت جهانی (۲۰۰۶) (به منبع [۲] کتاب‌نامه مراجعه شود) و آزانس حفاظت از محیط زیست آمریکا (۲۰۱۲) (به منبع [۳] کتاب‌نامه مراجعه شود))

نوع فاضلاب تصفیه شده	ردی	آبیاری با غاهای نامحدود	با دستررسی تزئینی	آبیاری با غاهای محدود	دسترسی مصرف	آبیاری سبزیجاتی	آبیاری مراعع و سبزیجات	آبیاری سایر محصولات غذایی به جز سبزیجات (باغها و تاکستان‌ها) و گل‌ها	آبیاری علوفه‌ای و دانه‌ای	آبیاری محصولات صنعتی و انرژی
کیفیت خیلی بالا	A	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر
کیفیت بالا	B	صفر	صفر	۱	صفر	صفر	۱			
کیفیت خوب	C	صفر	۲	۲	۳	۱		ممنوع		
کیفیت متوسط	D	۱	ممنوع	ممنوع	ممنوع	۲	ممنوع	ممنوع		
کیفیت پایین	E	صفر	۲	ممنوع	ممنوع	۲	ممنوع	ممنوع		
فاضلاب خام	-	ممنوع	ممنوع	ممنوع	ممنوع	ممنوع	ممنوع	ممنوع	ممنوع	ممنوع

۵ خطرات بهداشت عمومی برای ساکنین اطراف

سامانه‌های آبیاری بارانی که تولید ذرات معلق در هوا می‌کنند، می‌توانند باعث ایجاد خطر بالقوه برای همسایگان در مناطق تحت آبیاری شوند. خطرات ناشی از ذرات معلق وابسته به کیفیت فاضلاب تصفیه شده و سرعت باد (مسئول انتشار ذرات معلق در هوا در محیط منطقه تحت آبیاری) است.

حداقل فاصله بین مناطق تحت آبیاری و مناطق مسکونی با توجه به کیفیت فاضلاب در جدول الف-۲ نشان داده شده است.

پیوست الف

(آگاهی‌دهنده)

تطبیق کیفیت فاضلاب تصفیه شده مورد استفاده در آبیاری و موائع مورد استفاده برای انواع محصولات کشاورزی تحت آبیاری با فاضلاب تصفیه شده

الف-۱ مثال‌هایی برای محاسبه تعداد و نوع موائع

در جدول الف-۱ مثال‌هایی از محاسبه تعداد و نوع موائع کاربردی برای هر گروه از محصولات کشاورزی قابل آبیاری با فاضلاب تصفیه شده آمده است.

با جمع زدن تعداد موائع اختصاص یافته به هر فرم مانع یا روش به کار رفته در آبیاری، تعداد موائع برای هر محصول بدست می‌آید. به عنوان مثال، برای آبیاری میوه‌های گرمسیری (مثل انبه، خرمalo و آووکادو)، می‌توان یک مانع برای گندздایی، دو مانع برای آبیاری قطره‌ای، یک مانع برای ورق پوششی مقاوم در برابر نور خورشید و سه مانع برای آبیاری زیرسطحی قطره‌ای در نظر گرفت و همچنین یک مانع برای پوست نخوردنی وجود دارد.

یادآوری - گندздایی فاضلاب تصفیه شده یک مانع اجباری برای آبیاری سبزیجاتی است که خام خورده می‌شوند. سامانه گندздایی فاضلاب تصفیه شده مورد استفاده در آبیاری سبزیجات، باید شامل کنترل دائم میزان کل باقی‌مانده یا سایر پارامترهای پایش به همراه ثبت و ذخیره‌سازی اطلاعات در زمان اتصال سامانه گندздایی به سامانه بهره‌برداری از خط انتقال و توزیع فاضلاب تصفیه شده باشد.

در جایی که آبیاری با فاضلاب تصفیه شده با کیفیت پایین مجاز باشد، تعداد موائع مورد نیاز، به زمان ماند فاضلاب تصفیه شده در نهر یا لاغون بستگی دارد. برای فاضلاب تصفیه شده خروجی از نهر اکسیداسیون با زمان ماند ۱۰ روز و ۱۵ روز به ترتیب ۳ و ۲ مانع نیاز است.

جدول الف - مثال‌هایی از چگونگی محاسبه تعداد و نوع موانع

نوع مانع (و تعداد مانع‌های نسبت داده شده)							تعداد مانع‌های مورد نیاز (به جدول ۳ مراجعه شود)						
خشک کردن در هوای آزاد- طولانی مدت****	نیاز به پختن	پوست غیرقابل خوردن	سامانه آبیاری قطرهای زیرسطحی	ورق پوششی مقاوم در برابر آفتاب	فاصله از سامانه آبیاری قطرهای ***	فاصلاب تصفیه شده با گندздایی اضافی در محل	مثالی از محصولات کشاورزی	فاصلاب تصفیه شده با کیفیت پایین (E)	فاصلاب تصفیه شده با کیفیت متوسط (D)	فاصلاب تصفیه شده با کیفیت خوب (C)	فاصلاب تصفیه شده با کیفیت بالا (B)	فاصلاب تصفیه شده با کیفیت بالا (A)	
		۳	۱			۲-۱	محصولات غذایی که خام مصرف می‌شوند و در بالای زمین رشد می‌کنند و بخش خوردنی آن‌ها می‌شوند >۲۵cm است (فلفل، گوجه‌فرنگی، خیار، کدو سبز، لوبیا سبز)	****	****	۳	۱	.	
	۱	۳	۱			۲	۲-۱	محصولات غذایی که خام مصرف می‌شوند و در بالای زمین رشد می‌کنند و بخش خوردنی آن‌ها می‌شوند >۲۵cm است (ذرت نرسیده)	****	****	۳	۱	.
		۳	۱			۲-۱	سیزیجات برگ‌دار که روی سطح خاک رشد کرده و خام خورده می‌شوند (کاهو، اسفناج، کلم آسیا، کلم، کرفس)	****	****	۳	۱	.	

* یادآوری ۱- بسته به شرایط محلی ذخیره‌سازی و انتقال، برای آبیاری سبزیجاتی که بایستی کنترل دائمی کلر باقیمانده یا سایر داده‌های پایش در آن صورت گیرد، سامانه گندздایی اضافی فاضلاب تصفیه شده موردنیاز است. گندздایی سطح پایین به عنوان ۱مانع و گندздایی سطح بالا به عنوان ۲مانع درنظر گرفته می‌شود (به جدول ۲ مراجعه شود).

** یادآوری ۲- فاصله ۵۰cm های پاک بین آبیاری قطرهای و میوه‌ها و سبزیجات به عنوان ۲مانع درنظر گرفته شده است. فاصله بیشتر از ۲۵cm های پاک بین آبیاری قطرهای و سبزیجات و میوه به عنوان ۱مانع درنظر گرفته شده است. در هنگام آبیاری پاششی (یا آب‌پاش‌ها در زیر سایه‌بان)، باید فاصله از ارتفاعی محاسبه شود که فاضلاب پاشیده می‌شود، و به خاطر وجود ذرات معلق در هوا فقط به عنوان ۱مانع درنظر گرفته می‌شود.

*** یادآوری ۳- فاضلاب تصفیه شده با کیفیت متوسط و فاضلاب تصفیه شده با کیفیت بد نباید برای آبیاری سبزیجات استفاده شود.

**** یادآوری ۴- بر طبق محصولات و شرایط آب و هواي.

جدول الف - مثال‌هایی از چگونگی محاسبه تعداد و نوع مانع (ادامه)

نوع مانع (و تعداد مانع‌های نسبت داده شده)							تعداد مانع‌های مورد نیاز (به جدول ۳ مراجعه شود)						
خشک کردن در هوای آزاد- طولانی مدت***	نیاز به پختن	پوست خوردن	سامانه آبیاری قطراهای زیرسطحی	ورق پوششی مقاوم در برابر آفتاب	فاصله از سامانه آبیاری قطره‌ای **	فاضلاب تصفیه‌شده با گندزدایی اضافی در محل	مانع از محصولات کشاورزی	فاضلاب تصفیه‌شده با کیفیت پایین (E)	فاضلاب تصفیه‌شده با کیفیت متوسط (D)	فاضلاب تصفیه‌شده با خوب (C)	فاضلاب تصفیه‌شده با بالا (B)	فاضلاب تصفیه‌شده با کیفیت بالا (A)	
						۲-۱	محصولات غذایی که خام مصرف شده و در خاک رشد می‌کنند (هویج، تریچه، پیاز)	***	***	۳	۱*	صفر	
۳	۱	۳	۱			۲-۱	محصولات غذایی که خام مصرف می‌شوند و در بالای زمین رشد می‌کنند و بخش خود را آنها <۲۵cm بالاتر از سطح خاک است، پخته یا فرآوری شده خورده می‌شوند (بادمجان، کدو، لوبیا سبز، کنگرفرنگی)	***	***	۲	صفر	صفر	
۳						۲-۱	محصولات غذایی که در خاک رشد کرده و پخته یا فرآوری شده خورده می‌شوند (سیب زمینی)	***	***	۲	صفر	صفر	
۲-۱		۱				۲-۱	محصولات غذایی در خاک رشد کرده و پس از پوست کنند می‌توانند خورده شوند (بادام زمینی)	***	***	۲	صفر	صفر	
* یادآوری ۱- بسته به شرایط محلی ذخیره‌سازی و انتقال، برای آبیاری سبزیجاتی که بایستی کنترل دانمی کلر باقی‌مانده یا سایر داده‌های پایش در آن صورت گیرد، سامانه گندزدایی اضافی فاضلاب تصفیه‌شده موردنیاز است. گندزدایی سطح پایین به عنوان ۱مانع و گندزدایی سطح بالا به عنوان ۲ مانع درنظر گرفته می‌شود (به جدول ۲ مراجعه شود).							** یادآوری ۲- فاصله ۵۰cm هوای پاک بین آبیاری قطره‌ای و میوه‌ها و سبزیجات به عنوان ۲ مانع درنظر گرفته می‌شود (به جدول ۲ مراجعه شود).						
*** یادآوری ۳- فاصله بیشتر از ۲۵cm هوای پاک بین آبیاری قطره‌ای و سبزیجات و میوه به عنوان ۱مانع درنظر گرفته شده است. در هنگام آبیاری پاششی (یا آب‌پاش‌ها در زیر سایه‌بان)، باید فاصله از ارتفاعی محاسبه شود که فاضلاب پاشیده می‌شود، و به خاطر وجود ذرات معلق در هوا فقط به عنوان ۱ مانع درنظر گرفته می‌شود.							**** یادآوری ۴- بر طبق محصولات و شرایط آب و هوایی.						

جدول الف ۱- مثال‌هایی از چگونگی محاسبه تعداد و نوع موانع (ادامه)

نوع مانع (و تعداد مانع‌های نسبت داده شده)							تعداد مانع‌های مورد نیاز (به جدول ۳ مراجعه شود)						
خشک کردن در هوای آزاد طولانی مدت***	نیاز به پختن	پوست غیرقابل خوردن	سامانه آبیاری قطره‌ای زیرسطحی	ورق پوششی مقاوم در برابر آفتاب	فاصله از سامانه آبیاری قطره‌ای **	فاضلاب تصفیه‌شده با گندزدایی اضافی در محل	مثالی از محصولات کشاورزی	فاضلاب تصفیه‌شده با کیفیت پایین (E)	فاضلاب تصفیه‌شده با کیفیت متوسط (D)	فاضلاب تصفیه‌شده با کیفیت خوب (C)	فاضلاب تصفیه‌شده با کیفیت بالا (B)	فاضلاب تصفیه‌شده با کیفیت خیلی بالا (A)	
۲-۱	۳					۲-۱	محصولات غذایی رشدکرده بر روی خاک که می‌توانند پس از خشک کردن و پختن خوده شوند (لوبیا خشک و عدس)	۲	***	۲	صفر	صفر	
	۱	۳	۱			۲-۱	محصولات غذایی در بالای زمین رشد می‌کنند و پس از پوست کنند خام خورده می‌شوند (هدنوانه، خربزه، نخود)	۲	***	۲	صفر	صفر	
	۱	۳	۱	۲	۲-۱	محصولات غذایی که بخش خوردنی آنها >۲۵cm بالاتر از سطح خاک است و بعد از پختن با فرآوری شدن خورده می‌شوند (ذرت)	۲	***	۳	۱	صفر		
۲-۱	۳	۱			۱	۲-۱	محصولات کشاورزی دانه‌ای (غلات و حبوبات) که خشک شده و یخته خورده می‌شوند (گندم، جو دوسر خشک و ترک خورده، جو، برنج)	صفر	۱	صفر	۰۱	صفر	
<p>* یادآوری ۱- بسته به شرایط محلی ذخیره‌سازی و انتقال، برای آبیاری سبزیجاتی که باستنی کنترل دائمی کلر باقی‌مانده یا سایر داده‌های پایش در آن صورت گیرد، سامانه گندزدایی اضافی فاضلاب تصفیه‌شده مورد نیاز است. گندزدایی سطح پایین به عنوان ۱ مانع و گندزدایی سطح بالا به عنوان ۲ مانع درنظر گرفته می‌شود (به جدول ۲ مراجعه شود).</p> <p>** یادآوری ۲- فاصله ۵۰ cm موای پاک بین آبیاری قطره‌ای و میوه‌ها و سبزیجات به عنوان ۲ مانع درنظر گرفته شده است. فاصله بیشتر از ۲۵cm هوا پاک بین آبیاری قطره‌ای و سبزیجات و میوه به عنوان ۱ مانع درنظر گرفته شده است. در هنگام آبیاری پاششی (یا آب‌پاش‌ها در زیر سایه‌بان)، باید فاصله از ارتفاعی محاسبه شود که فاضلاب پاشیده می‌شود، و به خاطر وجود ذرات معلق در هوا فقط به عنوان ۱ مانع درنظر گرفته می‌شود.</p> <p>*** یادآوری ۳- فاضلاب تصفیه شده با کیفیت متوسط و فاضلاب تصفیه شده با کیفیت بد نباید برای آبیاری سبزیجات استفاده شود.</p> <p>**** یادآوری ۴- بر طبق محصولات و شرایط آب و هوایی.</p>													

جدول الف ۱- مثال‌هایی از چگونگی محاسبه تعداد و نوع مانع (ادامه)

نوع مانع (و تعداد مانع‌های نسبت داده شده)							تعداد مانع‌های مورد نیاز (به جدول ۳ مراجعه شود)						
خشک کردن در هوای آزاد- طولانی مدت***	نیاز به پختن	پوست غیرقابل خوردن	سامانه آبیاری قطره‌ای زیرسطحی	ورق پوششی مقاوم در برابر آفتاب	فاصله از سامانه آبیاری قطره‌ای ***	فاضلاب تصفیه‌شده با گندزدایی اضافی در محل	مثالی از محصولات کشاورزی	فاضلاب تصفیه‌شده با کیفیت پایین (E)	فاضلاب تصفیه‌شده با کیفیت متوسط (D)	فاضلاب تصفیه‌شده با کیفیت خوب (C)	فاضلاب تصفیه‌شده با بالا (B)	فاضلاب تصفیه‌شده با بالا (A)	
	۱	۳			۲	۲-۱	میوه باغی با پوست خوراکی (سبب، آلو، گلابی، هلو، زردآلو، خرمالو، گیلاس، مرکبات، خrama)	۲	۳	۱	صفر	صفر	
	۱	۳	۱		۲	۲-۱	میوه یاغی که پس از پوست کندن خورده می‌شود (انبه، آووکادو، پاپایا، انار)	۲	۳	۱	صفر	صفر	
	۳		۳	۱	۲	۲-۱	محصولات یاغی که پس از فرآوری خورده می‌شوند (زیتون)	۲	۳	۱	صفر	صفر	
	۱	۳			۲	۲-۱	محصولات باغی برای آجیل (بادام، پسته)	۲	۳	۱	صفر	صفر	
		۳			۲-۱	۲-۱	انگورهای داریستی	۲	۳	۱	صفر	صفر	
		۳	۱			۲-۱	انگورهای بدون داریست	۲	۳	۱	صفر	صفر	
		۱	۳	۱	۱	۲-۱	گلخانه و گلهای زینتی	۲	۳	۱	صفر	صفر	

* یادآوری ۱- بسته به شرایط محلی ذخیره‌سازی و انتقال، برای آبیاری سبزیجاتی که باستی کنترل دائمی کلر باقی‌مانده یا سایر داده‌های پاییش در آن صورت گیرد، سامانه گندزدایی اضافی فاضلاب تصفیه‌شده مورد نیاز است. گندزدایی سطح پایین به عنوان ۱ مانع و گندزدایی سطح بالا به عنوان ۲ مانع در نظر گرفته می‌شود (به جدول ۲ مراجعه شود).

** یادآوری ۲- فاصله بین آبیاری قطره‌ای و میوه‌ها و سبزیجات به عنوان ۲ مانع در نظر گرفته شده است. فاصله بیشتر از ۲۵cm هوا پاک بین آبیاری قطره‌ای و سبزیجات و میوه به عنوان ۱ مانع در نظر گرفته شده است. در هنگام آبیاری پاششی (یا آب پاش‌ها در زیر سایه‌یابان)، باید فاصله از ارتفاعی محاسبه شود که فاضلاب پاشیده می‌شود، و به خاطر وجود ذرات معلق در هوا فقط به عنوان ۱ مانع در نظر گرفته می‌شود.

*** یادآوری ۳- فاضلاب تصفیه شده با کیفیت متوسط و فاضلاب تصفیه شده با کیفیت بد نباید برای آبیاری سبزیجات استفاده شود.

**** یادآوری ۴- بر طبق محصولات و شرایط آب و هوایی.

جدول الف ۲- فاصله بین نوارهای آبیاری شده و مناطق «حفظت شده» بر طبق کیفیت فاضلاب تصفیه شده و درنظر گرفتن سرعت باد تا 4m/s

(به منابع [۴] و [۵] کتابنامه مراجعه شود)

فاصله بین منطقه مرطوب ^{الف} و منطقه حفاظت شده ^ب		مشخصه های آب پاش			
بدون حفاظ m	با حفاظ ^ت m	بیشینه فشار کاری ^ز bar	شعاع پرتاپ		
بدون محدودیت				A	فاضلاب تصفیه شده با کیفیت بسیار بالا
۲۰	۵	$\leq 3/5$	شعاع کم: $<10\text{m}$	B	فاضلاب تصفیه شده با کیفیت بالا
۳۰	۱۰	$\leq 4/0$	شعاع متوسط: 20m تا 10m		
۴۰	۱۰	$\leq 5/5$	شعاع بزرگ: $>20\text{m}$		
۴۰	۱۰	$\leq 3/5$	شعاع کم: $<10\text{m}$	C	فاضلاب تصفیه شده با کیفیت خوب
۵۰	۱۵	$\leq 4/0$	شعاع متوسط: 20m تا 10m		
۶۰	۲۰	$\leq 5/5$	شعاع بزرگ: $>20\text{m}$		
۵۰	۲۰	$\leq 3/5$	شعاع کم: $<10\text{m}$	E و D	فاضلاب تصفیه شده با کیفیت متوسط و بد
۶۰	۳۰	$\leq 4/0$	شعاع متوسط: 20m تا 10m		
۷۰	۴۰	$\leq 5/5$	شعاع بزرگ: $>20\text{m}$		

الف ناحیه‌ای که آب را بدون باد دریافت می‌کند.

ب اقامت‌گاه‌ها، زمین‌های بازی، باغ‌ها، جاده، باغ‌های عمومی (زمین‌های ورزشی و همانند آن) و ساختمان‌های صنعتی.

ز توصیه می‌شود که سامانه ابزاری را شامل شود که فشار آن از مقدار مشخص شده، فراتر نرود.

ت درختان دربرگیرنده پرچین یا هر نوع حفاظ ثابت یا متحرک دیگر (دیوارها، شبکه‌های بادگیر، و همانند این‌ها) که حداقل ارتفاع آن، حداقل ارتفاع فواره است.

کتاب نامه

- [1] Juanico M., & Dor I. eds. Hypertrophic Reservoirs for Wastewater Storage and Reuse. Springer, 1999.
- [2] WHO 2006, Guidelines for the Safe Use of Wastewater, Excreta and Greywater
- [3] USEPA Guidelines for Water Reuse, EPA/600/R-12/618 September 2012.
- [4] NP 4434 (2005). Reuse of reclaimed urban wastewater for irrigation. Instituto Português de Qualidade. Lisbon (in Portuguese)
- [5] Molle B., Huet L., Tomas S., Granier J., Dimaiolo P., Rosa C. Caractérisation du risque de dérive et d'évaporation d'une gamme d'asperseurs d'irrigation. Application à la définition des limites d'utilisation de l'aspersion en réutilisation d'eaux usées traitées. Convention ONEMA, 2009, p..